

Vasos de impacto de 3/4" largos


OZAT


Características


Fabricado en acero aleado al Cromo-Molibdeno 42Cr Mo4.

Carga sobre el flanco de la tuerca o tornillo.

Holgura en la esquina.



Gama del Artículo



$P = \text{Mínima profundidad libre} = 0,7 \times L$

$D3 = \text{Mínimo diámetro libre} = 0,7 \times \text{hexágono entre caras.}$

Código	Hexágono (mm)	Hexágono (pulg)	D1 (mm)	D2 (mm)	L (mm)	t min (mm)	Peso unit. en gramos
CE1208L		1/2"	24	44	90	6	750
CE12M13L	13		25	44	90	6	750
CE12M14L	14		25	44	90	7	750
CE1209L		9/16"	25	44	90	7	750
CE12M15L	15		28	44	90	7	750
CE1210L		5/8"	28	44	90	8	750

CE12M16L	16		29	44	90	8	750
CE12M17L	17		29	44	90	9	750
CE1211L		11/16"	29	44	90	9	750
CE12M18L	18		32	44	90	9	750
CE1212M19L	19	3/4"	32	44	90	10	750
CE12M20L	20		35	44	90	10	750
CE1213L		13/16"	35	44	90	11	750
CE12M21L	21		35	44	90	11	750
CE12M22L	22		38	44	90	11	750
CE1214L		7/8"	38	44	90	13	750
CE12M23L	23		38	44	90	13	750
CE1215L		15/16"	40	44	90	13	750
CE12M24L	24		40	44	90	13	750
CE12M25L	25		41	44	90	13	750
CE1216L		1"	41	44	90	13	750
CE12M26L	26		41	44	90	13	750
CE1217M27L	27	1. 1/16"	41	44	90	13	750
CE12M28L	28		44	44	90	14	690
CE1218L		1. 1/8"	44	44	90	17	690
CE12M29L	29		44	44	90	17	690
CE1219M30L	30	1. 3/16"	44	44	90	17	690
CE12M31L	31		49	44	90	17	780
CE1220L		1. 1/4"	49	44	90	17	780
CE12M32L	32		49	44	90	17	780
CE12M33L	33		49	44	90	17	780
CE1221L		1. 5/16"	49	44	90	19	780
CE12M34L	34		52	44	90	19	800
CE1222M35L	35	1. 3/8"	52	44	90	19	800
CE12M36L	36		52	44	90	19	800
CE1223L		1. 7/16"	52	44	90	19	800
CE12M37L	37		54	44	90	19	850
CE1224M38L	38	1. 1/2"	54	44	90	22	850
CE12M39L	39		57	44	90	22	920
CE1225L		1. 9/16"	57	44	90	22	920
CE12M40L	40		57	44	90	22	920
CE1226M41L	41	1. 5/8"	57	44	90	22	920
CE12M42L	42		60	44	90	22	980
CE1227M43L	43	1. 11/16"	63	44	90	25	1.020
CE12M44L	44		63	44	90	25	1.020
CE1228L		1. 3/4"	63	44	90	26	1.020
CE12M45L	45		63	44	90	26	1.020
CE1229M46L	46	1. 13/16"	67	44	90	26	1.350
CE12M47L	47		67	54	90	26	1.350
CE1230L		1. 7/8"	67	54	90	27	1.350
CE12M48L	48		67	54	90	27	1.350

CE1231M49L	49	1. 15/16"	70	54	90	27	1.400
CE12M50L	50		70	54	90	27	1.400
CE1232M51L	51	2"	73	54	90	27	1.500
CE12M52L	52		73	54	94	27	1.500
CE1233L		2. 1/16"	73	54	94	30	1.500
CE1234M54L	54	2. 1/8"	73	54	94	30	1.500
CE12M55L	55		78	54	94	30	1.800
CE1235L		2. 3/16"	78	54	94	32	1.800
CE12M56L	56		78	54	98	32	1.800
CE1236M57L	57	2. 1/4"	82	54	98	33	1.900
CE12M58L	58		82	54	98	33	1.900
CE1237M59L	59	2. 5/16"	82	54	98	33	1.900
CE12M60L	60		82	54	98	35	1.900
CE1238L		2. 3/8"	82	54	98	35	1.900
CE12M61L	61		86	54	98	35	2.200

Los productos de **OZAT** se fabrican de acuerdo con las normas ANSI B107, DIN 3121, 3129 e ISO 2725, y están especialmente diseñadas para cargas de trabajo continuadas.

El sistema de gestión de calidad de la empresa ha sido aprobado de acuerdo con la norma ISO 9002. Su proceso de mecanizado electroquímico, de la más alta tecnología, hace posible para **OZAT** producir la totalidad de sus vasos, con el diseño less-stress™ como se puede ver en el croquis, que permite una mayor duración y fiabilidad de los vasos.

GARANTÍA DE VASOS DE IMPACTO



OZAT (2000) LTD. GARANTIZA A LOS CLIENTES QUE UTILICEN HERRAMIENTAS EN SU NEGOCIO QUE LAS HERRAMIENTAS DE OZAT ESTÁN LIBRES DE DEFECTOS EN MATERIAL Y MANO DE OBRA. Cualquier mecanizado, rectificado o soldado sobre la pieza, dañará la dureza del vaso, puede ocasionar su rotura y anula la garantía.

Esta garantía cubre exclusivamente la reparación o reposición de la pieza defectuosa (a elección de **OZAT**), no cubriendo ningún otro concepto. Los productos deben devolverse a **OZAT** o a un distribuidor de **OZAT** para servicio bajo garantía.

OZAT NO SERÁ RESPONSABLE DE CUALESQUIERA GASTOS IMPREVISTOS, ESPECIALES O CONSECUENTES O LOS DAÑOS Y PERJUICIOS CONTRAÍDOS POR EL COMPRADOR O TERCEROS (incluyendo, sin limitación, lucro cesante, pérdida de ingresos, ventas anticipadas, oportunidades de negocio, fondo de comercio o introducción de negocio y cualquier otro daño o perjuicio).