

ANTORCHA TIG 4M SR-17V D35/50

Ref. 06031



La Antorcha 4m TIG SR-17V D35/50 es la opción ideal para soldadores que buscan precisión, comodidad y rendimiento en sus trabajos. Con una longitud de 4 metros y conector DINSE 35-50, ofrece una conexión estable y segura. Su válvula manual integrada permite un control preciso del gas, optimizando su uso en equipos sin regulación automatizada. Además, su capacidad de 140A al 60% de ciclo de trabajo la hace perfecta para aplicaciones exigentes. ¡Aumenta tu productividad con la calidad y fiabilidad de Solter!

Principales Características:

- Alto rendimiento y compatibilidad:** Diseñada para operar hasta **140A** con un ciclo de trabajo del **60%**, adaptándose a múltiples equipos de soldadura TIG.
- Válvula manual integrada:** Controla con precisión el flujo de gas protector directamente desde la antorcha, permitiendo una mayor autonomía en equipos sin regulación automatizada. Esto resulta especialmente útil en entornos de trabajo dinámicos donde se requiere una gestión eficiente del gas.
- Longitud de 4 metros:** Su cable extra flexible de **alta resistencia térmica y mecánica** proporciona un radio de acción amplio, facilitando el acceso a zonas de difícil alcance sin comprometer la comodidad del operador.
- Conector DINSE 35-50:** Equipado con una **conexión robusta y segura**, garantiza una transmisión eficiente de corriente y una mínima pérdida de energía, optimizando el rendimiento del equipo de soldadura.
- Diseño ergonómico y seguro:** El mango de la antorcha está **diseñado para ofrecer un agarre firme y antideslizante**, reduciendo la fatiga en largas sesiones de trabajo. Su peso equilibrado mejora la maniobrabilidad y la estabilidad durante la soldadura.
- Materiales de alta calidad y resistencia:** Fabricada con **componentes de alta durabilidad y resistencia al calor**, esta antorcha TIG está diseñada para soportar condiciones exigentes y ofrecer una vida útil prolongada sin comprometer su rendimiento.
- Confía en Solter para obtener herramientas diseñadas para el máximo rendimiento, precisión y durabilidad en cada soldadura.

ANTORCHA TIG 4M SR-17V D35/50

Ref. 06031



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Generales	
Normativa	EN 60974-7
Técnicos	
Conexiones	Dinse 35/50
Estructurales	
Longitud	4 Metros

ACCESORIOS OPCIONALES

Ref. 30240

CUELLO FLEXIBLE SR-17FV



Ref. 30301

CUELLO FLEXIBLE SR-17F

