

ANTORCHA MIG 4M SX-25

Ref. 56032



La Antorcha MIG/MAG SX-25 4M de Solter es la elección perfecta para soldadores que buscan combinar potencia, resistencia y versatilidad. Diseñada para trabajos de intensidad media, su cable de **4 metros** facilita el acceso a zonas de difícil alcance, mejorando la movilidad y comodidad en el trabajo. Con una capacidad de hasta **200A al 60%** de ciclo de trabajo, garantiza un desempeño fiable en aplicaciones profesionales y de mantenimiento. Además, su conexión euroconector estándar la hace compatible con una amplia **variedad de equipos MIG/MAG**, asegurando una integración sencilla y eficiente.

Principales características:

- Amperaje máximo:** Capaz de soportar hasta 230A con CO₂ y **200A con mezclas de gases, con un ciclo de trabajo del 60%**, lo que asegura un rendimiento constante en trabajos prolongados sin interrupciones.
- Longitud del cable:** **4 metros**, proporcionando excelente maniobrabilidad y permitiendo un acceso cómodo incluso en áreas de trabajo de difícil alcance.
- Compatibilidad con hilos:** Diseñada para hilos de acero de **1.0 a 1.2 mm**, adaptándose fácilmente a aplicaciones en soldadura de precisión y materiales de diferentes espesores.
- Conector estándar:** Euroconector, que facilita una conexión segura, rápida y compatible con una amplia gama de equipos MIG/MAG.
- Normativa:** Cumple con la normativa **EN 60974-7**, que garantiza los más altos estándares de seguridad y calidad, ofreciendo confianza y fiabilidad en su uso.
- Construcción robusta:** Fabricada con materiales resistentes al desgaste, como boquillas y puntas de contacto de alta calidad, para prolongar la vida útil y maximizar el rendimiento en cada trabajo.
- La SX-25 destaca** como una opción intermedia en la gama de antorchas de Solter, combinando la accesibilidad de modelos más ligeros, como la SX-15, con una potencia y robustez superior, características propias de la SX-36. Para obtener el máximo rendimiento, utiliza consumibles originales de Solter, como boquillas y puntas de contacto, que no solo aseguran resultados precisos y consistentes, sino también un mantenimiento sencillo y una mayor durabilidad del equipo.

ANTORCHA MIG 4M SX-25

Ref. 56032



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Generales	
Intensidad MAX.	200A
Rendimiento 40°C	60%
Uso	Soldadura MIG
Normativa	EN-60974-7

Técnicos	
Conexiones	Euro conector estándar

Estructurales	
Dimensiones	4 metros

ACCESORIOS OPCIONALES

Ref. 05937

TOBERA SX-25 2 uds.

Ref. 05940

PORTATUBO M6 SX-25 2 uds.

Ref. 06763

PORTATUBO M8 SX-25 2 uds.

Ref. 56061

MUELLE TOBERA SX-25 2Un.