

**PowerMaxx SB Basic (600385500) Taladro atornillador de percusión de batería  
12V 2x2Ah LiPOWER; Cargador LC 40; Maletín profesional**

Nº de pedido 600385500

EAN 4007430296856



Ilustración representativa

- Pequeño potente manejable: taladro atornillador de percusión pequeño y ligero con mucha potencia para perforar y atornillar de forma versátil
- La clase de 12 voltios con baterías de conexión insertable: extremadamente compacta y manejable
- Función de taladrado con percusión para perforar en mampostería
- Luz de trabajo integrada para iluminar el lugar de trabajo
- Práctica indicación de la capacidad para controlar el estado de carga de la batería
- Con práctico gancho para cinturón, se puede fijar a la derecha o izquierda

## Valores técnicos

## Valores característicos

Tipo de batería	LiPOWER
Tensión de la batería	12 V
Capacidad de la batería	2 x 2 Ah
Par de giro máx. blando	17 Nm
Par de giro máx. duro	34 Nm
Par de giro regulable	0.5 - 5 Nm
Ø de perforación en mampostería	10 mm
Ø de perforación en acero	10 mm
Ø de perforación en madera blanda	18 mm
Revoluciones marcha en vacío	0 - 360 / 0 - 1400 /min
Número máx. de golpes	21000 /min
Capacidad del portabrocas	1.5 - 10 mm
Peso sin batería	0.82 kg
Peso con batería	1.01 kg

## Vibración

Perforar metal	2.5 m/s <sup>2</sup>
Inseguridad de medición K	1.5 m/s <sup>2</sup>
Taladrado de percusión hormigón	13 m/s <sup>2</sup>
Inseguridad de medición K	1.5 m/s <sup>2</sup>
Atornillar sin impacto	2.5 m/s <sup>2</sup>
Inseguridad de medición K	1.5 m/s <sup>2</sup>

## Emisión de ruido

Nivel de intensidad acústica	85 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LwA)	96 dB(A)
Inseguridad de medición K	3 dB(A)

## Suministro estándar

Portabrocas de sujeción rápida  
 Gancho para cinturón  
 2 baterías de conexión insertable LiPOWER (12 V/2,0 Ah)  
 Cargador LC 40  
 Maletín profesional PowerMaxx